



TDS10119V2

Audio telefoon (AB) naar IP interface

Interface te gebruiken om een analoge telefoonsignaal te converteren naar IP. Bv om een analoge deurpost te integreren met het TELETASK domotica systeem.

TOEPASSING

Converteren van analoge telefoon signaal naar IP.

KENMERKEN

Voice gateway

Session Initiation Protocol (SIP) v2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264)

Voice algoritmes

G.711 (A-law en μ -law)
G.726 (32 kbps)
G.729 A

DTMF

Dual-tone multifrequency (DTMF): In-band en out-of-band (RFC 2833) (SIP informatie)

INSTELLINGEN

Configuratie

Web browser administratie en configuratie via geïntegreerde web server. Zie technische handleiding (EN).

AANSLUITINGEN

WAN RJ-45 Ethernet aansluiting (IEEE 802.3)
2x RJ-11 FXS telefoon aansluiting – voor analoge telefoon circuit toestel (tip/ring)
DC input: +5V DC met max. 2.0A

STROOMVERBRUIK

5W
100-240V, 50-60 Hz

AFMETINGEN

101 B x 28 H x 101 D (mm)

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0,153 kg | 0,485 kg

INHOUD VERPAKKING

SPA112 2-poorts telefoon adapter
5V/2A voedingsadapter
Ethernet kabel
Quick Start Gids
TELETASK installatiehandleiding

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP PROTECTIEGRAAD:

IP20

OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur

0°C tot +45°C max.

Relatieve vochtigheid

10% tot 90% op 25°C (niet vochtig / geen condensatie)

BEPERKTE GARANTIE

2 jaar



AANSLUITSCHEMA

