

TDS12064xx

AURUS-TFT 4.3"



De TELETASK AURUS-TFT beschikt over een 4.3" kleuren breedbeeld aanraakscherm met LED-achtergrondverlichting. Met aansluiting op de AUTOBUS maakt het tot een complete centraal bedieningspaneel, inclusief het bekijken van IP-camera's door middel van een Ethernet-verbinding. In combinatie met de design telefoon (TDS20101) wordt deze touch screen ook de binnen-unit van uw analoge- of IP-deur videotelefoon systeem.

AURUS-TFT is een capaciteef touchscreen met 100% glazen frontpaneel en verkrijgbaar in verschillende kleuren. Het op 800°C thermisch gehard glas met keramische opdruk is vellezooon-bestendig voor decennia.

Controle van alle Home Automation functies op een kleine maar zeer krachtige touch screen. Met zijn strakke design kan de AURUS-TFT worden ingebouwd in een enkelvoudige muurdoos en kan worden uitgewisseld met de andere AURUS-familieleden op elk gewenst moment. Ook mogelijk om vlak in te bouwen (TDS90030).

TOEPASSING

Ingebouwde touch screen voor de besturing van alle home automation functies, inclusief camera en video toepassingen.

KENMERKEN

Frontpaneel

Thermisch gehard glazen frontpaneel met keramische opdruk

Scherm

4.3" breedbeeld (QWVGA 480x272, 16K colors), volle kleuren TFT LCD met LED-achtergrondverlichting.

Camera's

Ondersteund IP camera's met Motion JPEG (MJPEG) encoding (Still Image of Streaming) via HTTP protocol (URL moet beschikbaar zijn). Test dit vóór gebruik. Passwordbescherming wordt ondersteund.

Bediening

Volledig aanraakscherm. Ongelimiteerd aantal mogelijkheden.

IR

Infrarood ontvanger voor afstandsbediening (TDS12503).

Bestelnummers

- TDS12064BL zwart
- TDS12064WH wit
- TDS12064LG aluminium grijs
- TDS12064AU goud

Voeding

Geen externe voeding nodig.

Reinigen

Druk op het schoonmaak (wisser) icoon om de werking van het aanraakscherm tijdelijk uit te schakelen.

! Gebruik enkel een droge microvezeldoek. Gebruik nooit vloeibare reinigingsmiddelen!

INSTELLINGEN

Configuratie

Via PROSOFT Suite 3.3 of hoger.

AUTOBUS adres

Softwarematig (via het "configuratie" menu van de AURUS-TFT). De AURUS-TFT gebruikt slechts 1 AUTOBUS adres. Technische code = 09876

Jumpers

AUTOBUS afsluitweerstand (meegeleverd bij de interface). Dient enkel geplaatst te worden indien deze interface zich op het fysieke einde van de AUTOBUS bevindt.

INSTALLATIE

Standaard montage

Installatie in een standaard (enkelvoudige) rechthoekige of ronde muurdoos voor holle of volle wanden door gebruik van de adapter die meegeleverd is met de verpakking.

Of bestel de TELETASK standaard muurdoos met orderreferentie: TDS90000AT (volle wanden)-TDS90000PB (holle wanden). Te plaatsen in een horizontale positie. Om de AURUS-TFT te verwijderen, plaats een platte schroevendraaier (5x100mm (3/16x4in) in de daarvoor voorziene gleuf achter de behuizing.

Vlakke inbouw

Gebruik Flush mounting box TDS90030 voor vlakke inbouw. Bij holle wanden moet dit gecombineerd worden met TDS90031.

Muurmontage

Gebruik de TDS90035 bij betonnen, marmereen, ... muren waarbij de standaard muurdoos niet mogelijk is.

Afgeschermd opbouw muurdoos

TDS90037 kan gebruikt worden als preventief middel tegen onbevoegd gebruik van AURUS bedieningspanelen en om deze te beschermen tegen stof, waterdruppels, waterstralen, ...).

Hoogte

Het middelpunt van de AURUS-TFT = lengte gebruiker - 25cm.

Voeding

12V (gevoed door de AUTOBUS - minimum 9V).

AANSLUITINGEN

AUTOBUS

12V gevoed door de AUTOBUS (minimum 9V).

Ethernet

Door middel van een RJ45 connector (in geval van camera weergave).

STROOMVERBRUIK

AUTOBUS

Max. 160 mA

AFMETINGEN

140B x 90H x 18D (mm) op de muur

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0,235 kg | 0,420 kg

INHOUD VERPAKKING

- TDS12026xx interface
- AUTOBUS connector set + afsluitweerstand
- Muurdoos adapter

OMGEVINGSCONDITIES

Stockage (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: -20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid: 5% tot 85%

Relatieve vochtigheid: 5% tot 80%

Gebruik (zonder condensatie of ijsvorming)

IP BESCHERMINGSGRAAD

Temperatuur: 0°C tot +50°C max.

IP20

AANSLUITSCHEMA

TDS12064

