

TDS12001xx

Fenêtre tactile LATUS



La fenêtre tactile TELETASK LATUS est une interface AUTOBUS pour la gestion des fonctions domotiques intégrées dans votre projet. Jusqu'à 16 touches sont disponibles sur une seule fenêtre tactile compacte. Chacune des 16 touches est pourvue d'une signalisation retour et d'un marquage sélectionnable, avec pictogramme assorti. Ce marquage est imprimé au moyen d'un patron, généré automatiquement par PROSOFT. De cette façon, l'on peut créer une fenêtre tactile complètement sur mesure et facile à commander. Grâce à cette solution unique de TELETASK, LATUS garantit une flexibilité maximale pour votre installation domotique, tant aujourd'hui que dans le futur. La fenêtre est, en plus, équipée d'un éclairage de nuit, une télécommande, un ronfleur intégré et une touche «nettoyage».

APPLICATION

Interface de commande pour raccordement à AUTOBUS

RACCORDEMENTS

Généralités

16 touches + 1 touche « nettoyage » (avec marquage facilement sélectionnable via PROSOFT)
Récepteur infrarouge
Ronfleur

Marquage

Sur papier, compris dans la fourniture, imprimable sur imprimante couleur inkjet.
Un template est téléchargeable sur www.teletask.be.

Nettoyer

Utilisez uniquement un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de liquide ou de solvant!

Références de commande

- TDS12001YL LED's feedback Jaune
- TDS12001WL LED's feedback Blanc
- TDS12001YB LED's feedback Jaune, B&O compatible.
- TDS12001WB LED's feedback Blanc, B&O compatible.

REGLAGES

Fonctions

Via PROSOFT Suite (EEPROM version V2.80)
Ronfleur et fonctionnalités IR sont réglables à partir de PROSOFT V2.80 ou version ultérieure.

Adresse AUTOBUS

Via deux commutateurs rotatifs "Dizaines" & "Unités".
Occupe 2 adresses (l'adresse fixée + l'adresse suivante)

Jumpers

AUTOBUS résistance terminale (fournis avec cet interface). A installer uniquement si la dernière interface se trouve sur le câble bus.

INSTALLATION

Montage dans boîte d'encastrement Bticino 506L (paroi pleine, réf TDS90002) ou PS567N (paroi creuse, réf TDS90002PB)

RACCORDEMENTS

AUTOBUS

Par connecteur compris dans la fourniture

CONSOMMATION

max. 57 mA

DIMENSIONS

Plaque frontale: hauteur 95, largeur 195, épaisseur en saillie du mur 7 (mm)

POIDS NET/BRUT

0,300 kg | 0,340 kg

CONTENU DU PACKAGE

Interface TDS12001
Connecteur AUTOBUS + résistance de terminaison

STOCKAGE

Température

-20°C à +65°C

Humidité relative

15% à 85%

TAUX DE PROTECTION IP

IP20


PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Température

0°C à +50°C max.

Humidité relative

5% à 80% par 25°C (ambiante sans condensation)



TDS 12001

AUTOBUS

