

TDS13603

DMX Interface



Met de TDS13603 DMX interface kunnen tot 32 DMX compatibele kanalen in het TELETASK domotica systeem worden geïntegreerd (vb: 10x DMX-RGB verlichtingsarmaturen + 2 andere DMX toestellen).

De interface is uitermate geschikt voor de bediening van multicolor LED systemen die voorzien zijn van een standaard DMX ingang.

Toepassing:

Uitgangseenheid voor het aansturen van 32 DMX compatibele kanalen (vb: RGB verlichting)

Kenmerken:

DMX uitgang naar de DMX bus voor de aansturing van maximaal 32 DMX kanalen.

Bij de TDS13603 is de DMX bus galvanisch gescheiden van de AUTOBUS door het gebruik van een externe voeding (optioneel)

Externe voeding 12 tot 24V DC aansluiting voor voeding van DMX bus is noodzakelijk (de meeste DMX verlichtingsinterfaces bevatten een voedingsuitgang die hiervoor gebruikt kan worden).

Instellingen:

AUTOBUS adres	Met draaiwielchakelaars 'Tens' + 'Units'.
DMX interface	Met PROSOFT Suite 2.8 of hoger. De Interface gebruikt 4 AUTOBUS adressen Stel steeds het eerste adres (=het laagste) in op de interface.
DMX adres	Vast: 1 t.e.m. 32

Installatie:

DIN rail montage | 3.5 eenheden

Aansluitingen:

AUTOBUS	Met behulp van de bijgeleverde AUTOBUS connectorset + patch kabel
DMX	Met behulp van schroefconnectoren: max. 1,5mm ² (massief of soepel) Gebruik steeds een afgeschermd kabel (twisted pair)
Voeding	Met behulp van schroefconnectoren: max. 1,5mm ² (massief of soepel)

Verbruik:

AUTOBUS	Max. 25 mA
Externe Voeding	1 Watt (12V: max 100mA 24V: max. 50mA)

Afmetingen:

63 B x 90 H x 60 D (mm)

Netto | Bruto Gewicht:

0,132 kg | 0,220 kg

IP protectiegraad:

IP20

Aansluitschema:

