

## TDS10202

## AUTOBUS Extension Interface



Interface d'extension pour utilisation avec la centrale MICROS+ pour augmenter le nombre de raccordements AUTOBUS de 2 unités (AUTOBUS 3 et 4).

<b>Application:</b>	Extension du nombre de raccordements AUTOBUS sur la centrale MICROS+.	
<b>Raccordements:</b>	AUTOBUS	2 x AUTOBUS standard. Les bus sont séparés galvaniquement de chaque autre AUTOBUS, si pourvu chacun d'une alimentation séparée (livrable optionnellement sous réf. TDS10130)
	Alimentation	12V CC (nous recommandons TDS10130 40W)
<b>Réglages:</b>	Via PROSOFT 3.0 ou version ultérieure	
<b>Installation:</b>	Montage sur rail DIN	
<b>Raccordements:</b>	AUTOBUS	Via connecteurs à visser, pourvus de 5 raccordements par connecteur: +, -, A, B et blindage
	Alimentation	Via connecteurs à visser
	MICROS+	Au moyen d'un câble blindé RJ45/CAT5 (compris dans la fourniture). Longueur maximale admise du câble: 2m.
<b>Consommation:</b>	-	
<b>Dimensions:</b>	Largeur 81, hauteur 90, profondeur 60 (mm)	
<b>Poids brut:</b>	0.200 kg	

Schéma de raccordement:

