



TDS13634

Variateur PWM LED 4x3,1A (4x75W @ 24V)

Le TDS13634 est un variateur PWM à quatre canaux, sur AUTOBUS, pour commander des luminaires LED à gradation continue (par exemple des bandeaux LED). L'interface peut varier tout luminaire LED monochrome ou couleur, de la lumière froide à la lumière chaude ainsi que le RGB et le RGBW pour les applications résidentielles et professionnelles standards et haut de gamme. Le variateur PWM de TELETASK présente l'avantage par rapport aux autres gradateurs d'offrir une gradation progressive de 1% à 100%. Grâce à la commande TPWM haute fréquence de TELETASK, il en résulte un contrôle de luminosité stable sur toute la plage de gradation.

L'unité dimmer PWM TELETASK est également disponible dans une version forte puissance à deux canaux réf. TDS13632.

APPLICATION

Variateur PWM à quatre canaux pour luminaires leds monochrome/couleur

CARACTERISTIQUES

Protection

Fusible interne de 15A et protection thermique interne contre les surcharges. L'AUTOBUS est isolé galvaniquement en interne des circuits de sortie.

Fusibles de rechange : réf. TDS90169 – boîte à 10 pièces fusible ultra mini 15A

Configuration

La configuration via PROSOFT inclut différents réglages des vitesses d'allumage et d'extinction. Les vitesses d'allumage et d'extinction de chaque sortie peuvent être réglées indépendamment sur chaque bouton de commande AUTOBUS. Plusieurs autres réglages sont possibles. Rappel du dernier niveau d'éclairage, allumer à un niveau spécifique, ambiances, minuteries, etc ... sont disponibles par défaut.

CONFIGURATION

Configuration

Via PROSOFT Suite (V3.6.14 ou plus).

Adresse AUTOBUS

Via deux commutateurs rotatifs "Tens" (Dizaines) & "Units" (Unités).

Cavalier

Résistance terminale (fournie avec cette interface). A installer uniquement si l'interface se trouve à l'extrémité du câble bus.

INSTALLATION

Montage sur rail-DIN

Largeur de 3 modules.

CONNEXIONS

AUTOBUS

Connecteur AUTOBUS + câble patch fournis avec cette interface. 12V (fourni par l'AUTOBUS - 9V minimum). Peut être vérifié dans les diagnostics de PROSOFT.

Alimentation en entrée (LED)

Uniquement pour driver de LED à tension constante. Alimentation (+, 0V): 6-30 V DC max. Dépend du luminaire LED.

Bornes à vis; 4mm² max. (monobrin) (AWG 12) ou 2,5mm² (multibrins) (AWG 14).

Sorties LED

4 x 3,1A (=4x75W @ 24VDC) (12,5A total).

Bornes à vis; 4mm² max. (monobrin) (AWG 12) or 2,5mm² (multibrins) (AWG 14).

CONSOMMATION ELECTRIQUE

AUTOBUS

max. 40mA (standby 20mA)

DIMENSIONS

54 L x 90 H x 60 P (mm)

POIDS NET | EMBALLE

0,090 kg | 0,210 kg

CONTENU DU PACKAGE

Interface TDS13634

Connecteur AUTOBUS + cavalier de terminaison

Câble patch AUTOBUS

STOCKAGE

Température

-20°C à +65°C

Humidité relative

15% à 85%

TAUX DE PROTECTION IP

IP20


PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Température

0°C à +50°C max.

Humidité relative

5% à 85% à 25°C (ambiance sans condensation)



SCHEMAS

