



TDS20620V2

DALI-adres configuratietool

DALI-adres configuratietool voor Systeem Integrators.

Met deze tool kan je elk van de individueel geconnecteerde DALI ballasten (adres 0 tot 63) adresseren.

Kan als tool gebruikt worden om DALI ballasten te configureren die aangesloten zijn aan de TDS13621 TELETASK DALI interface.

TOEPASSING

Programmeertool voor DALI ballasten.

KENMERKEN

Algemeen

Software adressering van DALI compatibele ballasten.

Ondersteunde besturingssystemen

Windows 7 / 8 / 10.

INSTELLINGEN

Configuratie

Via PROSOFT Suite 3.6.6 of hoger. Adresconfiguratie via DALISOFT (onderdeel van de PROSOFT Suite).

INSTALLATIE

Toestelvoeding

Voedingsadapter 24VDC 500mA.

DALI-voeding

Het toestel heeft een geïntegreerde bus-voeding

AANSLUITINGEN

PC

Micro USB

DALI

DALI bus

Voeding

Power jack

AFMETINGEN

67 B x 29 H x 77 D (mm)

NET | BRUTO GEWICHT

0,125 g | 0,170 g

INHOUD VERPAKKING

1x TDS20620V2 tool

1x voedingsadapter 24VDC

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP21

OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur

0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid

5% tot 80% op 25°C (niet vochtigheid/condens)

BEPERKTE GARANTIE

2 jaar

AANSLUITSCHEMA

