




TELETASK

trendsetter in domotics



AURUS-2 SENSE TDS12025XX

AURUS-2 SENSE est un détecteur de mouvement spécifiquement adapté à la commande automatique de l'éclairage d'un hall, toilette, entrée, etc... En plus du capteur, deux boutons tactiles capacitifs (*) sont disponibles pour toute autre fonction intégrée. Ce peut être la commande d'éclairages supplémentaires, de rideaux, de stores, de portes, et bien plus encore... AURUS-2 SENSE fait partie de la famille des panneaux tactiles capacitifs AURUS en verre massif disponibles en différent couleurs. AURUS-2 SENSE est bien plus petit et discret que les capteurs de mouvement traditionnels. Grâce à l'impression céramique, les couleurs ne se dégraderont pas dans le temps, même après des dizaines d'années d'exposition au soleil.

Le détecteur de mouvement détecte le mouvement des personnes dans un rayon allant jusqu'à 12 mètres. Il limite les situations dangereuses en évitant de marcher dans le noir. La sécurité et le confort de vous et de vos visiteurs sont entre de bonnes mains sans avoir besoin d'un contrôle manuel de l'éclairage. Pendant la journée, l'AURUS-2 SENSE n'activera les lumières connectées que si nécessaire. Après un temps prédéfini, lorsque personne ne bouge dans la pièce, les lumières seront éteintes ou tamisées. Par conséquent, le système se soucie également de la consommation d'énergie et de la durée de vie des lampes (LED).

Outre le détecteur de mouvement, le panneau est également doté de deux boutons poussoirs pour contrôler n'importe quel fonction domotique. Les deux boutons ont un retour LED et peuvent être utilisés pour gérer toutes les fonctions d'éclairage, de rideau, de store, d'ombrage, de porte, de portail, de chauffage/refroidissement ou même d'audio. Si deux boutons ne suffisent pas, vous pouvez même ajouter deux fonctions d'appui "long". Un clic court peut allumer une lumière et un clic plus long peut contrôler un rideau, un groupe de rideaux ou une entière scène. Par exemple : « quitter la maison ».

Grâce au capteur IR intégré, les fonctions du panneau peuvent également être contrôlées par une télécommande. Selon la télécommande utilisée, vous disposez de seize fonctions de contrôle dont la climatisation, ventilation, son, prises, fonctions dans le jardin, etc...

Le capteur de température intégré de l'AURUS-2 SENSE est conçu pour le contrôle de la température ambiante. Il peut être utilisé à des fins de chauffage ou une entière climatisation, si vous le souhaitez.

Et enfin, il y a aussi une sonnerie discrète intégré qui vous donne le retour de « clic » nécessaire lorsque vous appuyez sur un bouton. Cela peut également être utilisé pour vous avertir d'une fonctionnalité prédéfinie, comme une sonnette ou si vous le souhaitez comme une attention pour tout autre message





TELETASK

trendsetter in domotics



Blanc



Noir



Aluminium gris



Or

ou alarme. Toutes les fonctions peuvent être personnalisées selon vos besoins et vos souhaits. Réalisé à votre domicile ou à distance par votre intégrateur. Service rapide et très efficace..

*QUE SIGNIFIE LA TECHNOLOGIE TACTILE CAPACITIVE?

TELETASK introduit la toute nouvelle génération de technologie tactile capacitive dans l'AURUS-2 SENSE. Au dos du panneau frontal en verre se trouvent deux touches virtuelles. Ces touches se composent d'antennes qui commandent les fonctions prédéterminées. L'antenne concernée détecte le doigt qui s'approche à travers le verre et commande ainsi par exemple un point lumineux.

TECHNIQUE

Le détecteur de mouvement est sensible au mouvement humain dans un rayon jusqu'à 12 mètres, avec un angle horizontal de 100° (2x50°) et un angle vertical de 90° (2x45°).

Toute boîte murale courante peut être utilisée, aussi bien pour les murs en briques et plâtre.

Toute boîte murale courante convient à l'installation, aussi bien dans une paroi creuse que pleine.

Au cas où les deux touches ne suffisent pas ou si vous désirez disposer d'un display, il y a également les autres panneaux

AURUS. Ceux-ci ont d'autres fonctionnalités d'intégration mais ont le même support d'installation (pour le même boîtier mural), vous pouvez donc facilement changer les panneaux sur le mur en quelques secondes. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également opter pour nos écrans tactile capacitif de 7, 10, 15 et 19 pouces avec affichage en couleur, sur lequel vous pouvez contrôler toutes les fonctions domotiques, inclus vidéo-parlophone, moniteur des cameras, voir des graphiques, des informations sur la consommation/production d'énergie, etc...

DIMENSIONS:

Saillie totale sur le mur:
90W x 90 H (plaque de verre) x 13D (mm)
(+ 7mm pour la boule du capteur).

RACCORDEMENTS:

AUTOBUS: bus de haut débit à deux fils
(+ deux pour l'alimentation 12V).

ENTRETIEN:

Utilisez uniquement un chiffon doux et sec.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE:

TDS12025WH: Blanc
TDS12025BL: Noir
TDS12025AU: Or
TDS12025LG: Aluminium gris